

HIMALAJA MUSTA



Tuotekuvaus

Sahattu ja kalibroitu liuskekivilaatta sisä- ja ulkokäyttöön. Kivi on testattu CE -merkin mukaisilla standardeilla. Ominaisuudet: Sisä- ja ulkokäyttöön sopiva liuskekivilaatta. Väri tummanharmaa, lähes musta. Märkänä tai käsiteltynä/öljytynä kauttaaltaan musta. Pinnaltaan vaihteleva, välillä rosoisempi porrasteinen ja välillä aaltomaisempi pintakuvio. Kiven alapinta on kalibroitu, mistä johtuen se on kauttaaltaan lähes tasapaksu. Ilmoitettu vahvuus saattaa kuitenkin vaihdella, yleensä +/- 2mm mutta kalibroinnista ja kiven luonteesta johtuen toisinaan jopa +/- 5mm.

Ulkokäytössä huomioitavaa:

Kivessä on hieman rautaa, joka saattaa ajan kuluessa ilmetä ruosteena kiven pinnassa. Ruoste on tällöin useimmiten pestävissä esim. kiillon tehokivipesulla kiven pinnasta. Kulmissa ja reunoissa saattaa toisinaan olla pieniä murtumia. Luonnon liuskekiven ominaisuuksiin kuuluvat pienet muoto- ja väriaihtelut.



Koko:

Himalaja mustaa saatavissa eri kokoisina laattoina. Tilauksesta määrämittaan sahattuna. Lisäksi saatavana yhteensopivat samasta kivistä valmistetut mosaiikit verkossa, koossa 48x48mm, 25x50mm, 25x25mm, 100x100mm. Kiven pituus ja leveys saattaa poiketa ilmoitetusta n. +/- 3mm. Kiven kulmat saattavat olla poissa suorakulmasta.

Käyttökohteet:

Sisustukseen, julkisivuun sekä pihanrakentamiseen. Himalaja musta laatta vahvuudessa 30mm soveltuu käytettäväksi pihalaattana hiekka-asennuksessa, jolloin sen voi asentaa puskusaumoin. 30mm kivi on myös hyvä ja kestävä ratkaisu puutarhan porraskelmissä. 12mm ja 20mm paksut laatat vaativat aina laastikiinnityksen.

Asennuksessa huomioitavaa:

Kiven paksuus ja mitat vaihtelevat, mikä on otettava huomioon asennuksessa. 12mm ja 20mm vahvat laatat laastikiinnityksellä. Kivet tulee asentaa yli 5mm saumalla. Isoissa laatoissa suosittelemme 10mm saumaa, joka helpottaa huomattavasti kivien asennusta ja vähentää samalla hukkaprosenttia.

Hukka:

Seinäverhouksiin ja ulkoverhouksiin asennettaessa kiven hukka on n. 10%. Asennettaessa kiviä sisälattioihin on hukka n. 20%. Hukkaprosentti johtuu kivien mittatarkkuuksien heitoista, pinnan epätasaisuuksista ja värivirheistä. Kiveä joudutaan valikoimaan asennettaessa.

Alkuperämaa:

Intia

No.	Leveys	Pituus	Paksuus	Pakkaus
1185	300	600	12	0,91 m ² laatikko
1200	400	600	12	0,96 m ² laatikko
1184	300	600	20	n.23 m ² kuormalava
1179	300	600	30	15 m ² kuormalava
1186	400	600	30	15 m ² kuormalava



LIUSKE
MESTARIT

Aitoa luonnonkiveä